

Die Station der e.optimum besteht aus Spezialbeton mit einem standardisierten Interface und speziellem Design (Folierung nach Kundenwunsch).



Technische Informationen

Interface	Kabel mit Typ 2 Stecker und Plugholder
Ladeleistung	Ladeleistung 11 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7 auf Wunsch 22 kW einstellbar (ohne Mehrkosten)
Absicherung	Lastschütz: 4 pol 40A integriert Zuleitung absichern mit LS- Schalter 3 pol B32A (empfohlen)
Schutz	bauseitig
Spannung//Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz // max. 32 A
Zuleitung	5x6mm ² - 5x10mm ²
Gehäuse	Spezialbeton (teilstoffiert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVi, IP 65) 60x30/20x18 (HxBxT) Folierung auf Kundenwunsch Halterung für Wandmontage
Bestellnr.	100-441-022-K00

Deutschlands größte unabhängige Energie-Einkaufsgemeinschaft

e.optimum AG
Beim Alten
Ausbesserungswerk 2a
77654 Offenburg

Vorstand:
Gert Nowotny (Vors.)
Dr. Martin Braun, Boris Käser
Aufsichtsrat:
Josef Erdrich (Vors.), Klaus Gaiser

Finanzamt Offenburg
Steuernr.: 14012/61281
USt.-ID: DE265921888
HRB 711722
Amtsgericht Freiburg

Volksbank i.d. Ortenau eG
Konto-Nr.: 9876545
BLZ: 66490000
BIC: GENODE61OG1
IBAN: DE09 6649 0000 0009 8765 45